



Pushing Performance
Since 1945

M12 X-coded Cable Assembly-7,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 33 292 9853 075
Beschreibung	M12 X-coded Cable Assembly-7,5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21332929853075

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung	PushPull
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 X-Kodierung
	Stift gerade
	PushPull
Steckverbinder 2	M12 X-Kodierung
	Stift gerade
	PushPull
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	bahnthauglich

Ausführung

Kabellänge	7,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	8x AWG 24/7
Kodierung	X-Kodierung

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PE
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140248342
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600