

## M12 Cable Assembly B-cod an/an m/f 0,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 909 1487 005                                                                  |
| Beschreibung       | M12 Cable Assembly B-cod an/an m/f 0,5m                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21349091487005">https://harting.com/21349091487005</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                   |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M12              |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                   |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert           |
| Steckverbinder 1 | M12 B-Kodierung<br>Stift gewinkelt  |
| Steckverbinder 2 | M12 B-Kodierung<br>Buchse gewinkelt |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                  |

### Ausführung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kabellänge       | 0,5 m       |
| Anzahl der Adern | 2           |
| Adernaufbau      | 2x AWG 24   |
| Kodierung        | B-Kodierung |

### Materialeigenschaften

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel         | PUR (Polyurethan)                                               |
| Farbe Kabel             | violett                                                         |
| RoHS                    | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS              | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | ja              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei            |

## Normen und Zulassungen

|             |    |
|-------------|----|
| Zulassungen | CE |
|-------------|----|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 69,67 g                                                   |
| Ursprungsland               | Deutschland                                               |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140144682                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |