



Pushing Performance
Since 1945

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 929 2405 010
Beschreibung	M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21349292405010

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 D-Kodierung Stift gerade
Steckverbinder 2	M12 D-Kodierung Stift gerade
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	1 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-25 ... +70 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Zulassungen	CE
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	91 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140145047
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600