



Pushing Performance  
Since 1945

# M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 929 2477 200                                                                  |
| Beschreibung       | M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20,0m                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21349292477200">https://harting.com/21349292477200</a> |

## Bezeichnung

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung               |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M12          |
| Komponente       | Kabelkonfektionen               |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert       |
| Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung<br>Stift gerade |
| Steckverbinder 2 | M12 D-Kodierung<br>Stift gerade |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)              |

## Ausführung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kabellänge       | 20 m        |
| Anzahl der Adern | 4           |
| Adernaufbau      | 4x AWG 22/7 |
| Kodierung        | D-Kodierung |

## Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s     |
| Grenztemperatur           | -25 ... +70 °C              |

## Materialeigenschaften

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
|-----------------|-------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Farbe Kabel                      | grün                                                            |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Normen   | UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge |
| PROFINET | ja                                     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 1.250 g                                                   |
| Ursprungsland               | Tschechien                                                |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140247635                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |