



Pushing Performance
Since 1945

M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 949 4405 100
Beschreibung	M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21349494405100

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt
Steckverbinder 2	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-25 ... +70 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Zulassungen	CE
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	698 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140145771
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600