

# M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 949 4477 010                                                                  |
| Beschreibung       | M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21349494477010">https://harting.com/21349494477010</a> |

## Bezeichnung

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                  |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M12             |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                  |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert          |
| Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung<br>Stift gewinkelt |
| Steckverbinder 2 | M12 D-Kodierung<br>Stift gewinkelt |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                 |

## Ausführung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kabellänge       | 1 m         |
| Anzahl der Adern | 4           |
| Adernaufbau      | 4x AWG 22/7 |
| Kodierung        | D-Kodierung |

## Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s     |
| Grenztemperatur           | -25 ... +70 °C              |

## Materialeigenschaften

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
|-----------------|-------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Farbe Kabel             | grün                                 |
| RoHS                    | konform                              |
| ELV Status              | konform                              |
| China RoHS              | e                                    |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe       | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe       | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer        | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |

## Normen und Zulassungen

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Normen      | UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge |
| Zulassungen | CE                                     |
| PROFINET    | ja                                     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 98,5 g                                                    |
| Ursprungsland               | Deutschland                                               |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140145795                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |