



Pushing Performance
Since 1945

M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 15,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 949 4477 150
Beschreibung	M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 15,0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21349494477150

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt
Steckverbinder 2	M12 D-Kodierung Stift gewinkelt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	15 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-25 ... +70 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
-----------------	-------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Zulassungen	CE
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	983,4 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140248083
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600