

## HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 56 212 0100 033                                                                  |
| Beschreibung       | HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M                                                  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33562120100033">https://harting.com/33562120100033</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                                                               |
| Baureihe         | D-Sub                                                                           |
| Bezeichnung      | High Density                                                                    |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                                                               |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert                                                       |
| Steckverbinder 1 | D-Sub High Density<br>mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang |
| Steckverbinder 2 | D-Sub High Density<br>mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                                                              |

### Ausführung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kabellänge       | 1 m        |
| Anzahl der Adern | 44         |
| Adernaufbau      | 44x AWG 26 |

### Materialeigenschaften

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel         | PVC                                                             |
| RoHS                    | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS              | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten                                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| REACH SVHC Stoffe                | ja             |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei           |
| California Proposition 65 Stoffe | ja             |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 300 g                                                     |
| Ursprungsland               | China                                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140258495                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |