



Pushing Performance
Since 1945

Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 57 211 0505 003
Beschreibung	Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33572110505003

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han® 3 A Metall LC duplex
Steckverbinder 2	Han® 3 A Metall LC duplex
Kabeltyp	Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
Kabelbeschreibung	Singlemode AC Version

Ausführung

Kabellänge	50 m
Adernaufbau	2x 9 / 125 µm 3x 2,5 mm²

Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	8,8 mm
------------------	--------

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
RoHS	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
 Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS-Ausnahmen	6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85447000
GTIN	5713140151840
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600