

PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM50



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 58 231 0500 027
Beschreibung	PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM50
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33582310500027

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2	HARTING PushPull (V4)
Kabeltyp	LWL-Kabel
Kabelbeschreibung	Multimode

Ausführung

Kabellänge	50 m
Adernaufbau	50 / 125 µm

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67
Kabeldurchmesser	6,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Metall
Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
RoHS	konform
ELV Status	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	104 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85447000
GTIN	5713140153851
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600