



Pushing Performance  
Since 1945

# FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 100m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 61 221 1000 001                                                                  |
| Beschreibung       | FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 100m                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33612211000001">https://harting.com/33612211000001</a> |

## Bezeichnung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung         |
| Baureihe          | HARTING PushPull (V4)     |
| Bezeichnung       | Industrial Fibre Optic    |
| Komponente        | Kabelkonfektionen         |
| Beschreibung      | beidseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1  | HARTING PushPull (V4)     |
| Steckverbinder 2  | HARTING PushPull (V4)     |
| Kabeltyp          | LWL-Kabel                 |
| Kabelbeschreibung | Singlemode<br>umspritzt   |

## Ausführung

|             |            |
|-------------|------------|
| Kabellänge  | 100 m      |
| Adernaufbau | 9 / 125 µm |

## Technische Kennwerte

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +85 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68           |
| Kabeldurchmesser         | 6,5 mm         |

## Materialeigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff        |
| Werkstoff Kabel   | PUR (Polyurethan) |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
|--------|---------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 79 g                                                      |
| Ursprungsland               | Tschechien                                                |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140261723                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |