



Pushing Performance
Since 1945

FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 13m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 61 431 0130 006
Beschreibung	FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 13m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33614310130006

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	Industrial Fibre Optic
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2	SC duplex
Kabeltyp	LWL-Kabel
Kabelbeschreibung	Multimode umspritzt

Ausführung

Kabellänge	13 m
Adernaufbau	62,5 / 125 µm

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Kabeldurchmesser	6,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)



Pushing Performance
Since 1945

Materialieigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	79 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140272378
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600