


InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 0016
Beschreibung	InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
HARTING eCatalogue	https://harting.com/61030010016

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 2
Ausführung	gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	34,7 mm
Breite	39,5 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	20 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140157651
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
ETIM	EC001133
UNSPSC 24.0	39121416