

InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3 w/o



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 1116 010
Beschreibung	InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3 w/o
HARTING eCatalogue	https://harting.com/61030011116010

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	ohne interne Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 2
Ausführung	gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	2
Kabeleingang	2x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
Masseanbindung	ohne interne Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Artikelnummer beinhaltet einen Blindstopfen

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Deckelschraube 0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	51,9 mm
Breite	39,5 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	66 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222458
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
ETIM	EC001133
UNSPSC 24.0	39121416