

Connector round HARTING PushPullRJ45 V4



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 04 201 1181 01
Beschreibung	Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
HARTING eCatalogue	https://harting.com/6104201118101

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4) RJ45
Komponente	Steckverbinder-Sets
Beschreibung	Kupplung

Ausführung

Anschlussart	preLink® Schneidklemmanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Ausführung	gerader Kabeleingang
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	Gehäuse Buchse Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 22 starr AWG 24 ... AWG 22 flexibel
Aderaußendurchmesser	≤1,6 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67
Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Farbe Gehäuse	silber
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	109 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140223769



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408