

InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	66 63 009 5014
Beschreibung	InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
HARTING eCatalogue	https://harting.com/66630095014

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Komponente	Bus Interface
Beschreibung	MVB/WTB-Schnittstelle

Ausführung

Anschlussart	Käfigzugfederanschluss
Geschlecht	Stift
Baugröße	D-Sub 1
Kontaktanzahl	9
Ausführung	gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	2
Kabeleingang	2x
Verriegelungsart	Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC
Lieferumfang	Blindplatte Crimpflansch Crimphülse

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,5 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 28 ... AWG 20
Bemessungsspannung	<50 V AC <75 V DC
Abisolierlänge	5 ... 6 mm



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤0,4 Nm Verriegelungsschraube ≤0,3 Nm Deckelschraube
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Anforderungsstufe	1
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Prüfspannung U _{eff}	0,5 kV

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Länge	61,7 mm
Breite	31,6 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	82,32 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140216396



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss	27440302 D-Sub-Steckverbinder
ETIM	EC001132
UNSPSC 24.0	39121403