

Kabelverschraubung
SCHLEMMER-TEC
Messing vernickelt
PG-Gewinde, lang

Cable gland
SCHLEMMER-TEC
nickel-plated brass
PG-thread, long

RoHS	IP 68
-------------	--------------

3.1

Material:

- 1/3: Verschraubungskörper/
Hutmutter: Messing vernickelt
- 2: Klemmkörper: Polyamid 6
- 4: Dichtring für Außengewinde:
Nitril
- 5: Dichtung: Neopren

Temperaturbereich:

-40°C bis 100°C

Farbe(n)/Ausführungen:

- Außengewinde: PG
- langes Gewinde
- Reduzier-Dichteinsatz

Eigenschaften:


- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- gas- und wasserdicht
- zusätzlicher Dichtring (4) aus Nitril am Verschraubungskörper

Zubehör (siehe Kapitel...):

- Gegenmuttern (3.3)
- Montagezange Mon.Za (3.1)

Anwendungsbereiche:

- Maschinen- und Anlagenbau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik



Material:

- 1/3: Gland element/Cap nut: nickel-plated brass
- 2: Clamping shell: Polyamide 6
- 4: Sealing-Ring for External thread: Nitrile
- 5: Sealing: Neoprene

Temperature range:

-40°C to 100°C

Colour(s)/Designs:

- External thread: PG
- long thread
- reduction sealing insert

Characteristics:

- maximum strain relief through clamp lamella
- gas and water-tight
- additional Nitrile sealing-ring (4) on the gland element

Accessories (see chapter...):

- lock nuts (3.3)
- Mounting tool Mon.Za (3.1)

Applications:

- Machine and apparatus construction
- Photovoltaic
- Automation technology

[illegible]