



Universelle Hilfsmittel zur permanenten Überbrückung des SL-ZSK Anschlusssystems. Die sichere und zukunftsorientierte Montage der SL-Überbrückung ermöglicht den provisorischen oder den Dauerbetrieb des Zähleranschlusses ohne Smartmeter/Energiezähler.

Die Montage ist durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

Technische Daten:

SL-AKS/Z-PUE-05:	Permanenter Überbrückungskamm. Dauerstrom 63A Überlaststrom 2h 80A
Nennstrom:	63A (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung)
Prüf- Überlaststrom:	80A / 2h
Betriebsspannung:	400V AC, 50Hz
Umgebungstemperatur:	-30°C bis 40°C / 65°C ^{b)}
IP-Schutzart:	IPXC (nach Montage aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube)
Breite/Höhe/Tiefe:	138mm / 29mm / 27mm
Gewicht:	0,04kg
Kunststoff - Material:	PA 66 V0, halogenfrei

^{a)} nur bei SL-ZSK.... – andere Klemmen nach Herstellerangaben

^{b)} Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich

Kompatibilitätshinweis:

Der permanente Überbrückungskamm ist ausschließlich für die Anschlussklemmen Smartmeter/Zähler SL-ZSK... zugelassen und geeignet.

Zertifizierungen und Konformitäten:

Geprüft OVE R21:2019 TGM Gutachten TGM-VA EE 36579A, TGM-VA EE 36579

Niederspannungsrichtlinie LVD Directive 2014/35/EU

RoHS III Directive 2015/863/EU; IEC/EN 60998-2-1