




- › Sehr kompakter Typ 2+3 Überspannungsschutz
- › Für Schutzklasse I (MLPX1) und Schutzklasse II (MLPX2) Anwendungen
- › Einfache Montage
- › Doppelt isoliertes Gehäuse und Leitungen (IP67)
- › In den Schutzarten IP67 und IP20 verfügbar
- › Statussignalisierung
- › Gerät Defekt - Trennung vom Netz und Stromkreistrengung
- › Erfüllt die Normen EN 61643-11 und IEC 61643-11
- › Besonders gut geeignet für Endstromkreise: z.B. LED-Beleuchtung



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
SPD Typ (following IEC tests)	2+3
Anwendung (z.B. 230/400)	230V Einphasig
AC-Netzform (TNS or TNC or TT or IT)	TT-TN
Nennspannung	Un 230 V
Höchste Dauerspannung AC	Uc 320 Vac
max. Laststrom	IL 10 A
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik (TOV Fest)	UT 335 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik (TOV Fest oder Sicher)	UT 440 Vac Sicheres Verhalten
TOV-Spannung (N-PE) 200ms Charakteristik (TOV Fest oder Sicher)	UT 1200 V/300A/200ms Sicheres Verhalten
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc (ErdLeckstrom)	Ipe Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol (15 Impulse mit In (8/20) µs)	In 5 kA
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	I _{max} 10 kA
max. Gesamtableitstoßstrom (8/20) µs (Gesamtableitstoßstrom mit 1 x (8/20) µs)	I _{max} Total 20 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50 µs + 8/20 µs) /Pol (Test klasse III : 1,2/50 µs – 8/20 µs)	Uoc 10 kV
Surge withstand IEEE C62.41.2	10 kV / 10 kA
Schutzmodus (Schutzmodi- common und/oder differential)	DM
Schutzpegel L/N (@ In (8/20 µs))	Up L/N 1.5 kV
Schutzpegel CM/DM (bei In (8/20 µs))	Up mc /md 1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit	I _{sc} 10 000 A
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Technologie	GSG+MOV
Anschlussart	über doppelisierte Leitung 1.5 mm ² (L/N) und 2.5 mm ² (PE)
Montage auf	Wandmontage oder Montageplatte
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu -40/+85°C
Schutzart	IP20
Ausfallverhalten	Trennung vom Netz mit Stromkreistrengung; LED aus
Fehlersignalisierung	Stromkreistrengung und LED aus
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige	Grüne LED an
Einbaumaße	Siehe Maßbild
Gewicht	0.031 kg
Trennvorrichtungen	
thermische Trennvorrichtung	Intern
Fehlerstromschutzschalter	Typ „S“ oder zeitverzögert
NORMEN	
Normkonform nach	IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.4
Artikel Nummer	
711218	