





- › Überspannungsschutz für 1 Doppelader
- › Austauschbares Schutzmodul
- › Schirmanschluss/schutz möglich
- › Keine Stromkreistrennung bei gezogenem Modul
- › Konform zur EN 61643-21
- › Zugelassen nach UL497A



G: 3-electrode gas tube
Gb: 2-electrode gas tube
R: Resistor
D: Clamping diode

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendung(z.B. 230/400)		ISDN S0, 48V Signale
Nennspannung	Un	48 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	53 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	> 3 MHz
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax	20 kA
Serieninduktivität		Keine
C3 Schutzpegel L/L(C3 Kategorie Schutzpegel L/L)	Up	70 V
Serienwiderstand		< 4.7 Ohm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie	GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Ableiterkonfiguration	1 Doppelader + Schirm
Anschlussart	Adern, Erdung und Schirm über Fahrstuhlkegge 0.5-1.5 mm² Erdung auch über Hutschiene möglich
Montage auf	35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart	IP20
Ausfallverhalten	Kurzschluss
Ersatzmodul	DLAM-48D3

NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497A
Zulassungen	EAC

Artikel Nummer

6403021