


DLA-170


- Überspannungsschutz für 1 Doppelader
- Austauschbares Schutzmodul
- U_c : 170 V
- Schirmanschluss/schutz möglich
- Keine Stromkreistrennung bei gezogenem Modul
- Konform zur EN 61643-21



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
Anwendung(z.B. 230/400)			Analoges Telefon, ADSL2, VDSL2
Nennspannung	Un		150 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc		170 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.		> 10 MHz
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax		20 kA
Serieninduktivität			Keine
C3 Schutzpegel L/L(C3 Kategorie Schutzpegel L/L)	Up		220 V
C3 Schutzpegel L/PE (C3 Kategorie L/PE)	Up		20 V
Serienwiderstand			< 4.7 Ohm
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Technologie			GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Ableiterkonfiguration			1 Doppelader + Schirm
Anschlussart			Adern, Erdung und Schirm über Fahrstuhlklemme 0.5-1.5 mm² Erdung auch über Hutschiene möglich
Montage auf			35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff			Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart			IP20
Ausfallverhalten			Kurzschluss
Ersatzmodul			DLAM-170
NORMEN			
Normkonform nach			IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497A
Artikel Nummer			
6406011			