


P8AX25-6G-N/MF



- HF-Coax Überspannungsschutz
- DC-7 GHz
- 240 W
- Anschlussart : N
- Niedrige Einfügedämpfung
- Austauschbarer Gasableiter
- DC-pass
- Bi-direktional



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
Max. Frequenzbereich	f		DC-7 GHz
Einfügedämpfung			< 0.2 dB
Rückflussdämpfung			> 19 dB
Impedanz			50 ohms
VSWR			<1.25:1
max. Laststrom	IL		10 A
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax		20 kA
Schutzmodus(Schutzmodi- common und/oder differential)			CM
Schutzpegel-(@ In (8/20µs))	Up		< 2300 V
D1 Blitzstoßstrom(2x 10/350 µs Impuls)	Iimp		1 kA
C2 Nennableitstoßstrom(10x 8/20 µs Impulse)	In		5 kA
max. HF-Leistung			240 W
Durchlassenergie((50 Ohm) 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs)			2.2 mJ
DC Pass			true
Isolationswiderstand	IR		≥10 GOhms
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Technologie			Gasableiter
Anschlussart			N männlich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Montage auf			Bulkhead
Gehäusewerkstoff			Messing/Oberflächenbeschichtung Cu-Zn-Sn
Temperaturbereich	Tu		-40/+85°C
Schutzart			IP66
Verwendung im Außenbereich			Ja
Ausfallverhalten			Kurzschluss
Fehlersignalisierung			Unterbrechung der Übertragung
Ersatzmodul			1 x BA HF
Einbaumaße			Siehe Maßbild
Kontaktmaterial			Bronze/Oberfläche Au-Ag
Gewicht			0.175 kg
NORMEN			
Normkonform nach			IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497C / UL497E
RoHS-Konformität			Ja
Artikel Nummer			
68004			