


LSCM-D/230AC/P300



- Blitzimpulszähler
- Für Blitzschutzsysteme bzw. Ableitungen und Blitzstromableiter Typ 1
- Schutzart IP67
- Innerhalb- oder außerhalb von Gebäuden einsetzbar
- Erfüllt die Norm EN 62561-6
- Zur Einfachen Montage auf Bandstahl, Runddraht oder Hutschiene geeignet



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

max. Dauerspannung AC nach UL	Uc	230 Vac
Anschlusspfade		2 connection PE ports
min. Impulsstrom Sensibilität	I _{tc}	0.3 kA
max. zulässiger Impulsstrom	I _{mcw}	100 kA (8/20µs) / 50 kA (10/350 µs)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Wiring		Connection wire sensor : Coaxial-cable AWG26
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich		-20/+60°C / -25 /+70°C
Schutzart		IP20
Anschluss/Verbindung		- Counter : Spring-cage terminals - Sensor : Plug-in (1 sensor line port)
Fernmeldesignalisierung (FS)		Two channel to input switching signal and one channel of output switching signal
Optische Anzeige		128*64 lattice OLED display, green/red status LED display
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.216 kg

NORMEN

Normkonform nach		DIN EN 62561-6
------------------	--	----------------

Artikel Nummer

793533