

Außenheizung

HVH Betonopferheizung

Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP67

inkl. Anschlusskabel (2m lang) mit
Schukostecker



Das zweiadrige Heizkabel dient zur Beschleunigung der Betonausreifung in der Wintersaison.
Nach erfolgtem Ausreifungsprozess wird das Kabel getrennt und verbleibt in der Betonplatte.

Artikelnr.	Artikel- bezeichnung	Leistung in Watt	Watt pro Meter	Amper e	Länge in m	Ø in mm	Nettogewicht in kg
060801	Betonopferheizg. PDS1P 130W	130	40	0,57	3,3	7,20	0,68
060802	Betonopferheizg. PDS1P 380W	380	40	1,65	10	7,20	0,85
060803	Betonopferheizg. PDS1P 735W	735	40	3,20	20	7,20	1,18
060804	Betonopferheizg. PDS1P 1400W	1400	40	6,09	35	7,20	1,93
060805	Betonopferheizg. PDS1P 1500W	1500	40	6,52	38	7,20	1,98
060806	Betonopferheizg. PDS1P 2200W	2200	40	9,57	55	7,20	2,33
060807	Betonopferheizg. PDS1P 3200W	3200	40	13,91	85	7,20	3,63