



ST16/2 BS

A40 ↓ 98.8% ↑ 1.2% Φ: 1400 lm




100 x 100 cm Φ: 1400 lm

Em: 391 lx
Emax: 505 lx
Emin: 267 lx



Φ: 1400 lm E 0°



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Lichtaustritt

Seitenteil

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

ohne

22 - 26 V; DC

ca. 19 W

ca. 1.400 lm

ca. 73 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

≤ 12000 cd/m²

III

schaltbar, ,

extern

Borosilicat

Borosilicat

ca. 1,9 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS

Rohrschelle (Zubehör)

A=510 mm

D=456 mm

A mit Kabelverschraubung

40 °C

Light Forming Technologie