

Die Rändelschraube-Messing-Reduzierungen werden benötigt um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. / The knurled brass reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.


Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: max. IP68

Temperaturbereich / temperature range: -60 – +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



GOGAFIX RRMS Reduzierungen metrisch / reducers metric

Aussen-gewinde outside thread	Innen-gewinde inside thread	Aussen-Ø outside-Ø	Höhe height	Gewindelänge thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	8,5	6,0	100	231361	0,77
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24	9,0	6,5	100	231362	1,04
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24	9,0	6,5	100	231363	1,04
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	30	10,0	7,0	100	231365	1,74
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	30	10,0	7,0	100	231366	1,74
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	39	11,5	8,0	50	231369	2,98
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	39	11,5	8,0	50	231370	2,98
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	50	12,5	9,0	25	231373	4,46
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	50	12,5	9,0	25	231374	4,46
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	57	14,0	9,0	10	231377	6,27
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	57	14,0	9,0	10	231378	6,27
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	70	14,0	10,0	10	231381	11,91
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	70	14,0	10,0	10	231382	11,91



GOGAFIX RRMS Reduzierungen metr. blank/vernickelt / reducers metr. blank/nickel-plated

Aussen-gewinde outside thread	Innen-gewinde inside thread	Aussen-Ø outside-Ø	Höhe height	Gewindelänge thread length	VPE Stk. PU	ArtNr blank	€/Stk. /pc.	ArtNr vernickelt nickel-plated	€/Stk. /pc.
M 72 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M72M63	176,00	231320M72M63NI	189,00
M 75 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M75M63	91,70	231320M75M63NI	154,00
M 75 x 2,0	M 72 x 2,0	-	-	-	1	231320M75M72	a.A.	231320M75M72NI	a.A.
M 80 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M80M63	185,00	231320M80M63NI	198,00
M 80 x 2,0	M 72 x 2,0	-	-	-	1	231320M80M72	187,00	231320M80M72NI	200,00
M 80 x 2,0	M 75 x 1,5	-	-	-	1	231320M80M75	185,00	231320M80M75NI	196,00



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX RRMS Reduzierungen PG / reducers PG

Aussen-gewinde outside thread	Innen-gewinde inside thread	Aussen-Ø outside-Ø	Höhe height	Gewindelänge thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 9	PG 7	17	8,5	6,0	100	231860	0,50
PG 11	PG 7	20	8,5	6,0	100	231861	1,18
PG 11	PG 9	20	8,5	6,0	100	231862	0,61
PG 13,5	PG 7	22	9,0	6,5	100	231863	1,18
PG 13,5	PG 9	22	9,0	6,5	100	231864	1,18
PG 13,5	PG 11	22	9,0	6,5	100	231865	1,18
PG 16	PG 7	24	9,5	6,5	50	231866	1,65
PG 16	PG 9	24	9,5	6,5	100	231867	0,94
PG 16	PG 11	24	9,5	6,5	100	231868	0,71
PG 16	PG 13,5	24	9,5	6,5	100	231869	0,81
PG 21	PG 11	30	10,0	7,0	50	231871	1,84
PG 21	PG 13,5	30	10,0	7,0	50	231872	1,55
PG 21	PG 16	30	10,0	7,0	50	231873	1,33
PG 29	PG 16	39	11,5	8,0	25	231876	2,94
PG 29	PG 21	39	11,5	8,0	25	231877	4,37
PG 36	PG 21	50	12,5	9,0	50	231880	4,50
PG 36	PG 29	50	12,5	9,0	25	231881	5,59
PG 42	PG 29	57	14,0	10,0	25	231884	7,02
PG 42	PG 36	57	14,0	10,0	25	231885	4,51
PG 48	PG 36	64	14,0	10,0	25	231888	8,81
PG 48	PG 42	64	14,0	10,0	25	231889	8,08



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved