

RP5 - mit Meterzähler 30 m + GF4.5 Profi-Set mit Meterzähler 60 m

Aktion Kabeleinziehwerkzeug + Glasfaserstab

Art.-Nr.: 11154



VIDEO

RP5

Hier klicken Video

VIDEO

GF4.5

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

+

Beschreibung GF4.5 Profi-Set
siehe Seite 2

Sehr enger Biegeradius

$R = 15 \text{ mm}$

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

R

50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell

Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

KG 270

DATEN

ART.-NR.	11154
LÄNGE	30 m + 60 m
GEWICHT	8,132 kg
ABMESSUNG	L 360 mm B 300 mm x H 465 mm
MATERIAL	RP5 - Spezialkunststoff GF4.5 Glasfaserkern mit PP Ummantelung
EAN-CODE	9120045478976

BESCHREIBUNG

Das Aktionsset kombiniert das GF4.5 Profi-Set mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und die RP5 RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - zwei leistungsstarke Kabeleinziehsysteme für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Einsatzbereiche. Beide Systeme verfügen über einen integrierten digitalen Meterzähler zur präzisen Längenermittlung. Die RP5 ist ein Kabeleinziehwerkzeug mit integriertem digitalem Meterzähler zur Längenermittlung von Rohren und Kabeln sowie zur Erstellung von Kabellisten. Das dreifach verdrehte Spezialkunststoffband bietet eine hohe Schubwirkung bei gleichzeitig geringem Reibungswiderstand. Die patentierte RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm ist am Bandanfang und -ende verpresst und ermöglicht das Überwinden enger Radien mit einem Biegeradius von bis zu 15 mm. Die robuste, baustellentaugliche Aufbewahrungsbox mit ergonomischem Tragegriff verfügt über eine Rückschub-Sicherung, die die RG7 Führungsspitze stoppt und ein unbeabsichtigtes Rückrutschen des Kabeleinziehbandes verhindert. Auch der digitale Meterzähler kann zwischen Meter (m) und Fuß (ft) umgeschaltet werden. Die Gesamtbruchlast beträgt 270 kg. Durch die nahezu bruchfreie Ausführung werden arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten auf ein Minimum reduziert.

Optimales Einsatzgebiet: Rohrrinnendurchmesser von 9-32 mm.

Beschreibung GF4.5 siehe Seite 2

Lieferumfang: 1 x RP5 mit Meterzähler - 30 Meter , 1 x GF4.5 Profi-Set Ø 4,5 mm mit Meterzähler - 60 Meter

VORTEILE

- Integrierter digitaler Meterzähler
- Gesamtbruchlast 270 kg
- 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm
- Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze)
- 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- 50 % weniger Reibungswiderstand
- Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

INFORMATION**Kompatibles Zubehör:****RP5 Ersatzband**

20 m – Art.Nr.: 20240

30 m – Art.Nr.: 20241

Kabelziehschleufe mit Haken
 (Schnellverschluss) – **4er Set**

Art.Nr.: 10159



GF4.5 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Meterzähler

für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO
QR Code
GF4.5
Hier klicken Video

KG 220
Hier klicken Produktinformationen

- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich
- Seitliche Feststellbremse
- Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse
- Integrierter digitaler Meterzähler (m/ft)
- Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend

Ausziehbare Standfüße

Staufach

Position: Schnellauslauf

Position: Automatische Auslaufbremse

Entriegelungstaste

Symbolbilder

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

DATEN					
ART.-NR.	10052	10055	10057	10047	10050
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	5,762 kg	5,99 kg	6,162 kg	6,482 kg	7,02 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
BIEGERADIUS	120 mm				
ROHR Ø	optimal von 30 - 80 mm				
ABMESSUNG	L 360 mm x B 250 mm x H 465 mm				
GESAMTBROCHLAST	220 kg				

BESCHREIBUNG

GF4.5 Profi-Set – Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 330 mm, integriertem digitalem Meterzähler, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und inkl. Zubehör. Der integrierte digitale Meterzähler ermöglicht eine präzise Längenkontrolle mit umschaltbarer Anzeige in Meter oder Fuß. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen und ermöglicht dadurch ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Ausziehbare Standfüße sorgen für hohe Standfestigkeit, während das integrierte Staufach praktischen Platz für Zubehör bietet. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 30 mm bis 80 mm.

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set mit integriertem Meterzähler, Länge: 30 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, 1 x Batterie CR2032

VORTEILE

- inkl. digitalem Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen