



Leistungsstarker Heizlüfter für Räume mit hohen Temperaturen

- Hält Raumtemperaturen von bis zu 70 °C stand
- Modernes Design aus rostfreiem Stahl
- Wandmontiert oder tragbar

[Online Katalog öffnen](#)

Technische Daten

Nenndaten		
Gehäusefarbe	Edelstahl EN 1.4016	
Farbe Ausblasgitter	Verkehrsrot	
Farbe Ausblasgitter, NCS	NCS 1090-Y80R	
Farbe Ausblasgitter, RAL	RAL 3020	
Schutzart	IP44	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-30 bis 70	°C
Abmessungen und Gewichte		
Breite	375	mm
Höhe	445	mm
Tiefe	430	mm
Gewicht	20	kg
Volumenstrom		
Volumenstrom	1.000	m³/h
Volumenstrom	1.000	m³/h
elektrische Erwärmung		
Stromaufnahme Elektroheizung	13.2; 6.7	A
Spannung Heizung	400	V
Leistungsaufnahme, Heizung	9; 4.5	kW
Phasen	3N~	
Temperatursteigung max. Heizleistung, max. Luftmenge	26	°C
Sonstiges		
Heizleistung [kW]	9	kW
Parameter		
Leistung	9,00 kW	
Luftvolumenstrom	1.000 m³/h	
Lufteinlasstemperatur	20,0 °C	
Luftauslasstemperatur	46,9 °C	
Lufteinlassfeuchtigkeit	70 % r.H	
Auslass Luftfeuchtigkeit	15 % r.H	

Zubehör

ELRT Raumthermostat für ELH (11091)

Dokumente

Katalogseiten Elektra

Handbuch Elektra H

SEMKO ELC623,633 923, 933, ELH623, 633, 933.PDF

Declaration of Conformity Elektra

UKCA Declaration ELC

SCHALTBILD ELEKTRA CFVH.PDF

wd_frico_elektra_170131.pdf