


Cable-E-BLIDENT-100M

BLident-Leitung Economy-Ausführung – Anschlussleitung

BLident®




Merkmale



- 4-adrig, AWG 19/24 (Datenleitung), AWG 19/22 (Versorgungsleitung)
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz
- Halogenfrei, LABS-frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.7 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel
- Leitung UL Style 20549
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 100 Meter

Leitungsquerschnitt



Technische Daten

Typ	Cable-E-BLIDENT-100M
Ident-No.	7030351
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Leitung	
Leitung	S2503
Leitungsdurchmesser	Ø 6.7 mm
Leitungslänge	100 m
Leitungsmantel	PUR, Schwarz
Schirmung	ja
Adernquerschnitt	2 x 0.25 mm ²
Adernquerschnitt	2 x 0.34 mm ²
Aderfarben	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
DC-Widerstand (loop)	164 Ω/km
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Biegezyklen	≥ 1 Mio.
im ruhenden Zustand	-30 °C...+80 °C
in Bewegung	-25 °C...+80 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Zulassungen	Leitung UL Style 20549