Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
PBT46UHF



- **Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke**
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur: -30…+70 °C**
- **DURA-BEND, hochflexibles, Mehrfachkern-Kabel, konfektionierbar**
- **Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75**
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm**
- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm**

Typenbezeichnung	PBT46UHF
Ident-Nr.	3051784
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-30…+70 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	1828 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Ausgabe • 2020-07-12T02:24:58+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com