


Glas-Lichtleiter Einzelleiter IT23S



- **Betriebsart:** Einweglichtschanke
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur Lichtleitermantel:** -140...+249 °C
- **Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16"-24**
- **Betriebstemperatur Lichtleiterspitze:** -140...+249 °C
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm**
- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm**

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschanken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschanken oder -taster.

Typenbezeichnung	IT23S
Ident-Nr.	3017355
Funktion	Einweglichtschanke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl