


WSM52-15M

– PUR-Kabelmantel, 5-polig



Merkmale




- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Stecker gewinkelt 7/8"
- Leitungslänge: 15 Meter

Technische Daten

Typ	WSM52-15M
Ident-No.	6604791
Steckverbinder A	Stecker, 7/8", gewinkelt
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Leitung	52
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ± 0.30
Leitungslänge	15 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP
Adernquerschnitt	5 x 1.5 mm ²
Litzenaufbau	84 x 0.15 mm
Adernquerschnitt	5 x 1.5 mm ²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	240 V
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C

Leitungsquerschnitt



Diagramm



Technische Daten

in Bewegung 0 °C...+90 °C

Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja