


YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063

2-fach-Verteilersysteme – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 -
2x Kupplung M12x1




Merkmale




- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Ident-No.	6930551
I/O Verteiler	2-fach
Steckverbinder A	Stecker, 2x Kupplung, M12x1
Polzahl	5/4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Grau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Steckverbinder B	M12x1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
in Bewegung	-30 °C...+80 °C

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Drehmomentschlüsselset; Griff mit
einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0
Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment,
Gabelschlüssel für M8 (SW9),
Gabelschlüssel für M12 (SW14)