


Bildverarbeitung

Flächenleuchte

LEDGA62X62W



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Lichtintensität regelbar
- Schutzart: IP20
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.

Typenbezeichnung	LEDGA62X62W
Ident-Nr.	3073806
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	66.7 x 66.7 x 14.7 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, klar
Leitungslänge	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	10000 h
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24...200 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Grün
Wellenlänge	520...535 nm