CMBSD8141-0/PG9
M12 x 1 Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Stecker, gerade



Technische Daten

Typ	CMBSD8141-0/PG9
Ident-No.	6604282
Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6…8 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14…0.75
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Leitung	
Leitung	Ethernet
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C…+85 °C

Merkmale

- zum Einsatz in Ethernet Applikationen
- Schirmung via Irisfelder
- D-Kodierung
- Metallgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Kontaktbelegung



CMBSD8141-0/PG9| 23-01-2020 00-03 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Hinweis	
	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

CMBSD8141-0/PG9| 23-01-2020 00-03 | Technische Änderungen vorbehalten