


Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
PBCT23TMB5MTA



- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** -30...+70 °C
- **SteelSkin Ummantelung, terminiert**
- **Fühler-Endhülse:** koaxial, Gewinde, 90° Winkel
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser:** 0.5 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 914 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	PBCT23TMB5MTA
Ident-Nr.	3019717
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz