


XSH-RSM-2RKM 50  
2-fach-Verteilersysteme – h-Verteiler ohne Leitung



Merkmale




- 7/8"-Steckverbinder
- Stecker – 2x Kupplung, 5-polig
- Parallel verdrahtet
- cULus gelistet
- RoHS-konform
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67

Technische Daten

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                  | XSH-RSM-2RKM 50                                                                                 |
| Ident-No.                            | U2-23667                                                                                        |
| I/O Verteiler                        | 2-fach                                                                                          |
| Steckverbinder A                     | Stecker, 2x Kupplung, 7/8"                                                                      |
| Polzahl                              | 5                                                                                               |
| Kontakte                             | Messing, CuZn, vergoldet                                                                        |
| Kontaktträger                        | Kunststoff, TPU, Schwarz                                                                        |
| Griffkörper                          | Kunststoff, TPU, Schwarz                                                                        |
| Überwurfmutter/-schraube             | Messing, CuZn, vernickelt                                                                       |
| Mechanische Lebensdauer              | > 100 Steckzyklen                                                                               |
| Schutzklasse                         | IP67, nur im verschraubten Zustand                                                              |
| Steckverbinder B                     | 7/8"                                                                                            |
| Leitung                              |                                                                                                 |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C |                                                                                                 |
| Bemessungsspannung                   | 600 V                                                                                           |
| Strombelastbarkeit                   | 9 A                                                                                             |
| in Bewegung                          | -40 °C...+105 °C                                                                                |
| Hinweis                              | - Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen. |

Kontaktbelegung



Diagramm

