



# LED-Anzeige Signalsäule TL50WGYRALSQ



- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Weiß (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
- Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip

Die TL50-Signalsäulen sorgen für deutlich sichtbare Statusanzeigen und eine klare Bedienerführung innerhalb der gesamten Anlage. Jede Signalsäule ist aus verschiedenfarbigen LED-Elementen, mit oder ohne Signaltonger, konfiguriert und in wenigen Schritten betriebsfertig installiert – egal ob direkt an der Maschine, am Schaltschrank oder an zu überwachenden Standorten innerhalb der Fertigungslinien.

Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

Es gibt 10 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y), Weiß(W), Türkis(T), Orange(O), Violett(V), Himmelblau(S) und Magenta(M), die in der Typenbezeichnung der Leuchte die Sequenz von unten nach oben angeben. Beispiel: TL50GYRQ bezeichnet Grün, Gelb und Rot von unten nach oben.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | TL50WGYRALSQ                |
| Ident-Nr.                  | 3025587                     |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte          |
| Funktion                   | Signalsäule                 |
| Kaskadierbar               | Nein                        |
| Bauform                    | Glattrohr                   |
| Bauform Bezeichnung        | TL50                        |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, ABS, schwarz    |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus        |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                         |
| Schutzart                  | IP67                        |
| Umgebungstemperatur        | -20...+50 °C                |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | 0...95%                     |
| Zulassungen                | CE, UL listed               |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 18...30 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 45 mA                     |
| Betriebsspannung $U_b$     | ≥ 21 VAC                    |
| Betriebsspannung $U_n$     | ≤ 27 VAC                    |
| Ansprechzeit typisch       | < 10 ms                     |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1     |
| <b>Lichtart</b>            | Weiß<br>Grün<br>Gelb<br>Rot |
| Dimmbar                    | Nein                        |
| Signaltoncharakteristik    | Dauerton                    |
| Lautstärke                 | 94 dB                       |