


# Zubehör Schutzrohr für Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L150



- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN25 nach DIN 11851
- Eintauchtiefe 150 mm
- für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
- Für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>             | THW-3-DN25K-A4-L150             |
| Ident-Nr.                           | 9910457                         |
| <b>Typ</b>                          | THW-3-DN25K-A4-L150             |
| Ident-No.                           | 9910457                         |
| <b>Temperaturbereich</b>            |                                 |
| Messbereich                         | -50...350 °C<br>-58...662 °F    |
| Eintauchtiefe (L)                   | 150 mm                          |
| <b>Gehäuse</b>                      |                                 |
| Gehäusewerkstoff                    | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)   |
| Innendurchmesser                    | 3.5 mm                          |
| Prozessanschluss                    | Rohrverschraubung nach DIN11851 |
| Druckfestigkeit                     | 40 bar                          |
| max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter | 100 Nm                          |

## Allgemeine Beschreibung

Schutzrohre dienen zur drucklosen Montage von Temperaturfühlern. Bei der Montage mit Schutzrohren hat der Temperaturfühler keinen direkten Kontakt mit dem Medium. Der Fühler kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden.