


Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter

PIA26U



- **Betriebsart:** Einweglichtschranke
- **2 Stück im Lieferumfang enthalten**
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** -30...+70 °C
- **Gerades, konfektionierbares Kabel**
- **Fühler-Endhülse:** abgewinkelt (90°)
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser:** 0.5 mm
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 1829 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	PIA26U
Ident-Nr.	3025905
Funktion	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	25.4 x 4.8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz