


Zubehör


Bewegungsschalter

WLS28-2MQ



- In-Line-Schalter
- M12-Stecker, 4 polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- Passend für WLS28-2 und WLS28-2 dual color Versionen
- Robustes Metallgehäuse in IP50
- ausgelegt für bis zu 30V DC und 4A

Anschlussbild



Typenbezeichnung	WLS28-2MQ
Ident-Nr.	3094424
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Ja
Bauform	Quader
Abmessungen	79.5 x 28 x 35.9 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 4000 mA
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Dimmbar	Nein

Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 5.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 140 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt entweder über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10..30 VDC) oder den bei einigen Varianten integrierten Schalter direkt an der LED-Leuchte.