

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS232 Schnittstelle
TX-RS232






- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX500 und TX700 Produktfamilie
- RS232 Schnittstelle
- 9-polige SUB-D Buchse
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Typenbezeichnung	
Ident-Nr.	TX-RS232 100002599
Versorgung	
Systemversorgung	aus dem HMI
System Daten	
Anschluss technik Feldbus	1 x 9-pol D-SUB, Buchse
Potenzialtrennung	nein
Norm-/Richtlinienkonformität	
Zulassungen und Zertifikate	CE, cULus
Allgemeine Information	
Abmessungen (B x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8mm
Betriebstemperatur	-20...+60 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Relative Feuchte	5...85 %, nicht betauend
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	silber
Montage	auf HMIs der TX500 und TX700 Serie

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS232 Schnittstelle
TX-RS232

Anschluss technik und Pinbelegungen

	Serielle Schnittstelle SUB-D Buchse, 9-polig	Pinbelegung RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	Steckplatz für Plug-In Modul Der Erweiterungssteckplatz kann für ein weiteres Plug-In Modul genutzt werden. Die möglichen Modulkombinationen sind im Handbuch der Grundgeräte beschrieben.	