


Arbeitsleuchten


Spotleuchte

WL50SWSSL11Q



- **Betriebsspannung: 12...30V dc**
- **Schutzart: IP69K**
- **Edelstahlgehäuse**
- **Farbe: Weiß**
- **Steckverbinder M12x1**

Anschlussbild



Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Ihre robuste Ausführung in der Schutzart IP69K lassen den Einsatz in einem breiten Anwendungsfeld überall dort zu, wo unter rauen Umgebungsbedingungen helles und gleichmäßiges Licht erforderlich ist. Der elektrische Anschluss kann wahlweise über standardisierte M12x1-Steckverbindungen oder über offene Kabeln direkt am Klemmanschluss vorhandener Installationen realisiert werden. Ein stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich.

Typenbezeichnung	WL50SWSSL11Q
Ident-Nr.	3042374
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	WL50S
Gehäusewerkstoff	Metall, Edelstahl
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Abstrahlwinkel	11 °
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 400 mA
Leistung	1.7 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000...+8300K
Lichtstrom	285 lm
Öffnungswinkel	11 °
Dimmbar	Nein