


Bildverarbeitung

Ringleuchte

LEDRR62X62M



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0.3m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDRR62X62M
Ident-Nr.	3075370
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	66.7 x 66.7 x 14.7 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Leitungslänge	0.3 m
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 100 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm