


XSH-RSM-2RKM 30

2-fach-Verteilersysteme – h-Verteiler ohne Leitung




Merkmale




- 7/8"-Steckverbinder
- Stecker – 2x Kupplung, 3-polig
- Parallel verdrahtet
- cULus gelistet
- RoHS-konform
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	XSH-RSM-2RKM 30
Ident-No.	U2-23665
I/O Verteiler	2-fach
Steckverbinder A	Stecker, 2x Kupplung, 7/8"
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	7/8"
Leitung	
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
in Bewegung	-40 °C...+105 °C
Hinweis	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.