


Arbeitsleuchten


Spotleuchte

WL50SWSSGL5PWMQ



- **Betriebsspannung: 12...30V dc**
- **Schutzart: IP69K**
- **Edelstahlgehäuse**
- **Farbe: Weiß**
- **Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig**
- **Dimmbar über PWM-Eingang**

Anschlussbild



Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Ihre robuste Ausführung in der Schutzart IP69K lassen den Einsatz in einem breiten Anwendungsfeld überall dort zu, wo unter rauen Umgebungsbedingungen helles und gleichmäßiges Licht erforderlich ist. Der elektrische Anschluss kann wahlweise über standardisierte M12x1-Steckverbindungen oder über offene Kabelenden direkt am Klemmanschluss vorhandener Installationen realisiert werden. Ein stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich.

Typenbezeichnung WL50SWSSGL5PWMQ
Ident-Nr. 3093188

Einsatzzweck LED Arbeitsleuchte
Funktion Spotleuchte
Kaskadierbar Nein
Bauform zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung WL50S
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Fensterwerkstoff Glas, klar
Abstrahlwinkel 5 °
Werkstoff Kabelmantel PVC
LED-Lebensdauer (L70) 50000 h
Schutzart IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur -20...+50 °C
Lagertemperatur -40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0...95%
Zulassungen CE

Betriebsspannung 12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom ≤ 400 mA
Leistung 1.7 W
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart Weiß
Farbtemperatur 5000...+8300K
Lichtstrom 295 lm
Öffnungswinkel 5 °
Dimmbar PWM