



Schaltnetzteil IM82-24-10



Die Stromversorgung des Typs IM82-24-10 dient zur Versorgung von Gleichspannungsverbrauchern, insbesondere von Schalt- und Überwachungsgeräten der TURCK-Baureihen IM, IME, IMS und IMC.

Die Stromversorgung liefert eine Ausgangsspannung von 24 VDC und einen Ausgangsstrom von 10 A. Mit dem Potenziometer V_{out} lässt sich die Ausgangsspannung in einem Bereich von 22,5...28,5 VDC einstellen. Das Gerät liefert eine Sicherheitskleinspannung (SELV) gemäß EN 60950.

Die Stromversorgung kann im Einzel- oder Parallelbetrieb verwendet werden.




- Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
- Nennstrom 10 A
- Einzel-/Parallelbetrieb
- Überlastschutz
- Universelle Betriebsspannung
- Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
- Hoher Wirkungsgrad
- Luftselbstkühlung
- Power-good-Relais
- cULus Listed
- Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
- SEMI-F47


Schaltnetzteil IM82-24-10

Typenbezeichnung	IM82-24-10
Ident-Nr.	7545043
Nennspannung	Weitspannungsnetzteil
Betriebsspannungsbereiche	90...132 VAC und 186...264 VAC
Frequenz	47...73 Hz
Betriebsspannungsbereich	210...370 VDC
Leistungsaufnahme	≤ 276 VA
PFC	0.7
Wirkungsgrad	89 %
externe Sicherung	B10A, C6A
interne Sicherung	T 6,3 A / 250 VAC
Einschaltstrom	U _i = 115 VAC, 30 A; U _i = 230 VAC, 60 A
Netzausfallüberbrückung	U _i = 115 VAC, 25 ms; U _i = 230 VAC, 30 ms
Ausgangsennennspannung	24 V
Einstellbereich	22.5...28.5 V
Nennstrom	10 A
Ausgangskreise (digital)	Relais (Schließer), > 17.6 ... 19.4V
Schaltspannung Relais	≤ 60 VDC / ≤ 250 VAC
Schaltstrom je Ausgang	≤ 0.3 A
Überlastsicherung	110-150 %
Überspannungsbegrenzung	120-145 %
Parallelbetrieb	ja, Umschaltung mit Schalter, max 3 Geräte mit je 90 % Laststrom
Ripple	100 mV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Kurzschlussverhalten	Strombegrenzung
Grenzfrequenz	≤ 40000 Hz
Galvanische Trennung	
Prüfspannung	3.0 kV
Anzeigen	
Betriebsbereitschaft	grün
Fehlermeldung	rot
Schutzart	IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Lagertemperatur	-25...+85 °C
Derating	-2,5%/°C ab 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 95 %
Abmessungen	124.5 x 83.5 x 116.6 mm
Gewicht	1448 g
Montagehinweis	Montage auf Hutschiene (NS35)
Gehäusewerkstoff	Metall
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	0.2 ... 2.0 mm ²
Anzugsdrehmoment	0.5 Nm


Abmessungen



Derating



Kurzschlussverhalten



Parallelschaltung

