


# Bildverarbeitung

## Flächenleuchte

### LEDBA62X62W



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Lichtintensität regelbar
- Schutzart: IP20
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

#### Anschlussbild

|  |                                        |   |
|--|----------------------------------------|---|
|  | BN (1)                                 | + |
|  | BU (3)                                 | - |
|  | BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

#### Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | LEDBA62X62W                    |
| Ident-Nr.                  | 3073805                        |
| <b>Einsatzzweck</b>        | Bildverarbeitung               |
| Funktion                   | Flächenleuchte                 |
| Bauform                    | Quader                         |
| Abmessungen                | 66.7 x 66.7 x 14.7 mm          |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl |
| Fensterwerkstoff           | Kunststoff, klar               |
| Leitungslänge              | 2 m                            |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 10000 h                        |
| Schutzart                  | IP40                           |
| Umgebungstemperatur        | 0...+50 °C                     |
| Zulassungen                | CE, cULus listed               |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 24...200 VDC                   |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA                       |
| Elektrischer Anschluss     | Kabel                          |
| <b>Lichtart</b>            | Blau                           |
| Wellenlänge                | 465...485 nm                   |