


# Bildverarbeitung


## Ringleuchte

### LEDWRV62X62M



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Fest eingestellte Lichtintensität

#### Anschlussbild



#### Funktionsprinzip

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | LEDWRV62X62M                     |
| Ident-Nr.                  | 3097380                          |
| <b>Einsatzzweck</b>        | Bildverarbeitung                 |
| Funktion                   | Flächenleuchte                   |
| Bauform                    | Quader                           |
| Abmessungen                | 66.7 x 66.7 x 59.1 mm            |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, AL                       |
| Leitungslänge              | 0.3 m                            |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                              |
| Schutzart                  | IP50                             |
| Umgebungstemperatur        | 0...+50 °C                       |
| Zulassungen                | CE, cULus listed                 |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 21.6...26.4 VDC                  |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 130 mA                         |
| Elektrischer Anschluss     | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
| <b>Lichtart</b>            | Weiß                             |
| Farbtemperatur             | 5000...+8300K                    |