


Zubehör für Feldbussysteme


Einbaufansch

RSFV 49-0.25M/14.5/C1117




- 1/2-14 NPT Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4-polig, Litzenlänge 0.25 m
- zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

Pinbelegung



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Typenbezeichnung	RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
Ident-Nr.	U-95306

Steckverbinder A	Flanschstecker, 7/8", mit Litze
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	1/2"-14 NPT
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)

Leitungslänge	0.25 m (Toleranz: +50 mm)
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BU, BN, GY, GNYE
Adernquerschnitt	4 x 0.8mm ²

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600VV
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+105°C
in Bewegung	-40...+105°C